

## Description

Huile multigrade de très haute qualité, élaborée à partir d'huiles de base paraffiniques très raffinées, auxquelles ont été ajoutés des additifs sélectionnés permettant d'améliorer certaines de leurs propriétés, comme leur résistance à l'oxydation, leur fort pouvoir anti-usure et leur capacité de détergence et de dispersion.

Ce produit est essentiellement destiné à être utilisé comme fluide hydraulique sur des machines de travaux publics qui requièrent ce grade viscosimétrique, ainsi que sur certaines transmissions de ce type d'outils.

## Performances

- Excellentes propriétés antioxydantes.
- Fort pouvoir anti-usure.
- Bonne résistance au vieillissement.
- Bas point de congélation.
- Indice de viscosité élevé.
- Pouvoir détergent et dispersant élevé, permettant d'éviter la formation de dépôts.
- Excellentes propriétés anti-mousse.

## Niveaux de performances

- DIN 51524-2 HLP (excepté désémulsion)
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			10W/20
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	39
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	6,6
Viscosité à -25 °C	cP	ASTM D 5293	7 000 max
Indice de viscosité		ASTM D 2270	110
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	200 min
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-27
Corrosion au cuivre		ASTM D 130	1 b
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	11
Cendres sulfatées	%	ASTM D 874	1,5

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com  
+34 901 111 999

Fiche Technique Lubrifiant. 3<sup>e</sup> version révisée. Avril 2009.