

# CARTAGO TRACCION INTEGRAL 75W90

BOÎTES DE VITESSE ET  
TRANSMISSIONS

Lubrifiants



## Description

Lubrifiant multigrade synthétique, avec une stabilité thermique élevée, recommandé pour les transmissions autobloquantes ou les couples de différentiels à glissement limité (LSD) qui fonctionnent dans des conditions extrêmes, de pression, de charge, de choc et glissements, propres aux véhicules qui pratiquent la conduite sportive.

## Performances

- Grande capacité à supporter des charges et des températures élevées momentanées.
- Très bonne résistance au vieillissement.
- Excellentes propriétés anti-rouille et anti-mousse.
- Bonne fluidité à froid et très bonne viscosité à haute température.
- Garantit la propreté des engrenages, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien.
- Spécialement conçue pour protéger efficacement les surfaces de contact contre les rayures.
- Produit synthétique de grande qualité qui permet d'espacer les vidanges et de réduire le bruit du différentiel.

## Niveaux de performances

- API GL-5, LSD

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Grade SAE			75W90
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,865
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	16,0
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	90
Viscosité à -40 °C	cP	ASTM D 2983	150 000 max
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	190 min
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	142 min
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-42
FZG, échelon 12		DIN 51354	Passé

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com  
+34 901 111 999

Fiche technique lubrifiants. 2<sup>e</sup> version révisée. Septembre 2011.