

## Description

Les produits de la gamme DESMOLDOIL sont des composés conçus pour être utilisés comme démoulants dans différentes applications et également pour son utilisation comme huile de process. Ils sont composés d'un mélange sélectionné d'huiles, auxquelles ont été ajoutés les additifs nécessaires et qui ont été traitées pour assurer leur fonction.

La gamme de produits DESMOLDOIL a été soigneusement conçue pour garantir le respect des exigences de nos clients sur tout type d'applications et de finitions (pièces en béton, coffrages, etc.) et sur tout type de surfaces (bois, fer, etc.).

## Performances

- Bonne résistance à l'oxydation et stabilité au stockage.
- Excellentes propriétés de démoulage.
- Respectueux de l'environnement (non étiquetable).
- Grande capacité de couverture.
- Excellente finition.

## Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR		
			90	L	P
Couleur ASTM		ASTM D 1500	<1	0,5	0,5
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,857	0,865	0,865
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	11,5	24	24
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	3,3	4,3	4,3
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-9	-12	-12
Additifs		-	Non	Non	Oui

Sauf indication contraire, les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques doivent être considérées comme des valeurs typiques et non comme une spécification du produit.

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com  
+34 901 111 999

Fiche Technique Lubrifiant. 4<sup>e</sup> version révisée. Septembre 2017.