

EMPATEM CC-30 H

INDUSTRIE



Lubrifiants

Description

Huile minérale de nature paraffinique très bien raffinée et contenant des additifs spéciaux qui lui garantissent les propriétés requises lors des travaux de coulée continue d'acier. L'Empatem CC-30 H est une huile spécialement recommandée pour lubrifier la sortie par la lingotière de l'acier fondu qui a été préparé dans le creuset.

Performances

- Apporte une bonne finition aux lingots.
- Faible teneur en soufre qui permet d'éviter toute toxicité pour les techniciens et toute corrosion des lingotières.
- Faible teneur en aromatique qui permet de réduire les fumées gênantes.
- Fort pouvoir lubrifiant pour les exigences auxquelles elle est soumise.

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
Aspect		Visuel	Brillant et transparent
Couleur		ASTM D 1500	3,5
Densité à 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,885
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	110
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	12
Indice de viscosité		ASTM D 2270	95
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	240
Point d'aniline	°C	ASTM D 611	103
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-9
Carbone Ramsbottom	%	ASTM D 524	0,1
Volatilité Noack, 1 h à 150 °C		DIM 51581	0,50
Corrosion au cuivre, 3h à 100 °C		ASTM D 130	1 b

Il existe une fiche des données de sécurité disponible sur demande.

repsol.com
+34 901 111 999

Fiche Technique Lubrifiant. 2^e version révisée. Décembre 2008.