

Description

Lubrifiant multigrade à rendement optimal et de haute qualité. Recommandé pour les moteurs diesel, à aspiration naturelle et turbo-alimentés, aussi bien de véhicules de tourisme qu'industriels (autobus, camions, travaux publics et agriculture).

Performances

- Huile multigrade très fluide à froid qui facilite le démarrage et limite l'usure métallique du moteur pour toute condition climatique.
- Sa réserve alcaline (TBN) protège le moteur de la corrosion, en neutralisant les acides formés lors de la combustion de carburants présentant différents niveaux de soufre, aussi bien sur les véhicules automobiles que sur les machines agricoles.
- Garde une pression adaptée qu'elles que soient la température et les conditions de fonctionnement.
- Recommandée pour un fonctionnement avec démarrages et arrêts fréquents (stop&go).
- Produit idéal pour un usage en ville et sur des machines de travaux publics, avec un espacement normal des vidanges.
- Son pouvoir détergent et dispersant permet de maintenir en suspension les résidus de la combustion, ce qui garantit une bonne propreté des parties froides du moteur y compris lorsque l'espacement des vidanges est prolongé.
- Évite le polissage des chemises de cylindres, très caractéristique des moteurs suralimentés d'une grande puissance.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- API CG-4/SH
 - ACEA E2
 - MB 228.1*
- *Homologation

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR
GRADE SAE			15W-40
Densité à 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,881
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,1
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	110
Viscosité à -20 °C	cP	ASTM D 5293	< 7000
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	> 125
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	> 215
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-27
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0
Cisaillement Injecteur Bosch:Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 3945	> 12,5
Volatilité Noack, 1 h à 250 °C	% poids	DIN 51581	< 13

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.