

Description

Les lubrifiants Repsol Maker Chain SAE 30 et 40 sont conçus à partir de bases soigneusement sélectionnées, qui ont été traitées de sorte à améliorer notablement leur adhésivité naturelle. Huiles de graissage général particulièrement adaptées au graissage perdu (graisseur, pinceau...). Spécialement recommandées pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses.

Performances

- Indice de viscosité élevé
- Grande onctuosité
- Bonne protection contre la corrosion

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

- ISO 6743/1 - AN
- DIN 51501 L -AN

Caractéristiques techniques

	UNITÉ	MÉTHODE	VALEUR	
GRADE SAE			30	40
Viscosité à 40 °C	cSt	ASTM D 445	100	150
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 445	11	14,5
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	95	95
Point d'inflammation, vase ouvert	°C	ASTM D 92	210	220
Point de congélation	°C	ASTM D 97	-15	-10
Corrosion au cuivre	-	ASTM D 130	1a	1a
Rust, méthode A	-	ASTM D 665	Passe	Passe

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.